



TANDBERG Камера PrecisionHD™ USB

Камера TANDBERG PrecisionHD™ USB разработана специально для использования с HD-видеоприложениями для ПК и является первой USB-камерой, обеспечивающей истинную видеосвязь HD бизнес-качества – 720p при 30 кадрах в секунду.



HD USB-выход

ЗАЩИТИТЕ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСВЯЗИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УСТАРЕВАНИЯ ЧЕРЕЗ СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ «СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИС». БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА WWW.TANDBERGRUSSIA.RU

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ

- 1/3" 2,7 мегапиксельный CMOS-сенсор
- 1280 x 720 пикселей, прогрессивное изображение – 30 кадров в секунду (720p)
- Апертура F1.7
- Стеклооптика с многослойным покрытием
- Расстояние фокусировки 0,1 м – не ограничено
- Поле зрения в горизонтальной плоскости: 50°
- Полное поле зрения в вертикальной плоскости (плюс поворот вручную): 29°
- Сверхширокополосный микрофон
- Обновление через

ПОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Автофокусировка
- Автонастройка яркости (механическая диафрагма)
- Режим антимерцания (автоматическая подстройка 50/60Гц)
- Установка программного обеспечения не требуется

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Установка на ноутбук, на стол или отдельно
- Механический защитный затвор
- Индикатор нахождения в соединении
- Походный чехол в комплекте

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

* Все разрешения поддерживаются при частоте передачи 30, 25 и 15 кадров/с

Широкоэкранный разрешение:
1280x720 (w720p)
1024x576 (w576p)
768x448 (w448p)
512x288 (w288p)

PAL:
352 x288 (CIF)

Разрешение ПК:
640x480 (VGA)
320x240 (QVGA)
160x120 (1/16 VGA)

ПАРАМЕТРЫ

- Высота: 58мм
- Ширина: 34мм
- Длина: 125мм
- Вес: 230г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- Windows XP SP2 или Windows Vista
- USB 2.0

ТРЕБОВАНИЯ К ПК ДЛЯ 720P 30КАДРОВ/С

- Movi: см. обзор продукта Movi
- Microsoft OCS 2007 R2: см. данные Microsoft

СЕРТИФИКАТЫ

Оптимизирована для работы с

TANDBERG Movi®

Оптимизирована для работы с

Microsoft Office Communicator