



TANDBERG Telepresence T3

Telepresence T3 – последняя ступень развития технологии телеприсутствия. Система отличается превосходным дизайном и простотой в использовании, обеспечивает иммерсивную среду для общения и поднимает качество визуального взаимодействия на совершенно новый уровень. Тысячи элементов системы слаженно работают друг с другом и предоставляют естественные условия для совместной работы, что помогает ускорить процесс принятия решений и гарантирует, что все участники следят за ходом встречи.

ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ИММЕРСИВНОСТИ

- Эксклюзивный скандинавский дизайн
- Идеальное качество видео и аудио – качество высокой четкости (High Definition) до 1080p с тремя большими 65-дюймовыми ЖК экранами
- Высокая степень иммерсивности (полное погружение в мир виртуальной реальности, эффект абсолютного присутствия) – революционные возможности взаимодействия, новый стандарт эргономики
- Превосходный зрительный контакт и идеальное расположение экрана
- Привлекательный, естественный пользовательский интерфейс
- Telepresence T3 включает в себя видеосистему, стол, три персональных сенсорных экрана для совместной работы и систему освещения
- Опциональный пакет – стены орехового цвета, голубая подсветка, стулья и дополнительные сиденья
- Сенсорные экраны предоставляют встроенные в стол возможности для проведения презентаций высокого качества UXGA
- Уникальные возможности для организации сети и оборудования офиса

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА TANDBERG

Богатые возможности взаимодействия – Вы можете связаться с кем угодно и когда угодно – так, как удобно Вам. Telepresence T3 не ограничивает Ваши возможности общения с нужными Вам людьми. Технология телеприсутствия (telepresence) стирает границы между сетями, системами различных производителей, устраняет проблемы нестабильного качества и функциональной сложности – коллеги, клиенты и партнеры могут легко сотрудничать друг с другом.

Возможности масштабирования – TANDBERG Telepresence Server – инновационное решение, способное объединить системы телеприсутствия (telepresence), терминалы HD и SD в одной конференции. При подключении различного оборудования сервер предоставляет наилучшее качество видеозображения и позволяет каждому участнику видеоконференции наслаждаться преимуществами технологии телеприсутствия. Функция интеллектуального распознавания типа системы, подсоединяющейся к конференции, предоставляет для каждого участника и для каждой отдельной системы наилучшую раскладку экрана.

Комплексный сервис – Вы можете выбрать нужный Вам сервис управления и уровень защиты. TANDBERG предлагает комплексное решение по всем видам реализации технологии телеприсутствия и предоставляет клиентам всеобъемлющую сервисную поддержку на всех этапах жизни продукта, начиная от его установки и настройки вплоть до административных сервисов и административной поддержки. Безупречная работа в любое время и гарантированный сервис позволяют Вам не думать ни о чем и наслаждаться превосходным качеством видеоконференцсвязи.



Интуитивный пользовательский интерфейс

ПРИБОРЕТАЯ ПАКЕТ УСЛУГ **ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС**, Вы получаете **МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ**. СПЕЦИАЛИСТЫ TANDBERG ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ УСТРОЙСТВА TANDBERG TELEPRESENCE T3, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА WWW.TANDBERGRUSSIA.RU.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ:
3 65-дюймовых ЖК экрана (Full HD), 3 кодека Codec C90, 3 камеры PrecisionHD 1080p, 3 модуля громкоговорителей, интегрированный стол, 6 направленных микрофонов с фиксированным положением на столе, 3 22-дюймовых сенсорных экрана для совместной работы (Full HD) и монтируемый в потолок модуль освещения студии

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ
Минимальная полоса пропускания: 3 Мбит/с (w448)
Максимальная полоса пропускания: 18 Мбит/с (1080p)

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ БРАНДМАУЭР
Технология передачи данных TANDBERG Expressway™
Передача данных через брандмауэр по H.460.18, H.460.19

**КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ
(ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)**
Язык: английский
Доступен на интегрированных сенсорных экранах для совместной работы

ВИДЕОСТАНДАРТЫ
H.263, H.263+, H.264

РАЗРЕШЕНИЕ ЖИВОГО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ
Оптимальное разрешение до 1080p30

АУДИОСТАНДАРТЫ
G.711, G.722, G.722.1, 64-битный и 128-битный MPEG4 AAC-LD, AAC-LD Stereo

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА
Направленный моно и стерео звук CD-качества (20 КГц)
6 интегрированных микрофонов

ДВУХПОТОЧНОЕ ВИДЕО
Передача двух потоков видео по H.239 (H.323)
BFCP (SIP) dual stream

ПРОТОКОЛЫ
H.323
SIP

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
8** отдельных LAN/Ethernet
3 для кодека, 1 для контроллер

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ETHERNET/INTERNET/INTRANET
TCP/IP, DHCP, Telnet, HTTP, HTTPS, SOAP и XML

КАМЕРА PRECISIONHD 1080P
Двенадцатикратное увеличение
Наклон +25°/-15°, поворот +/- 90°
Поле зрения в вертикальной плоскости: 43,5°
Поле зрения в горизонтальной плоскости: 72°
Расстояние фокусировки 0,3 м – неограниченно
1920 x 1080 пикселей, прогрессивное изображение - 60 кадров в секунду
Автоматическая или ручная фокусировка/регулировка яркости/регулировка баланса белого

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
3 сенсорных экрана для совместной работы (Full HD)

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Поддержка системы управления TANDBERG Management Suite
Общее управление через встроенный SNMP, Telnet, SSH, XML, SOAP
Удаленное скачивание программного обеспечения (кодек): через веб-сервер
1 x RS-232 на каждом кодеке
Удаленное управление и система экранных меню

АДРЕСНАЯ КНИГА
Поддержка локальной адресной книги (Мои контакты)
Корпоративный каталог
Неограниченное количество записей с помощью адресной книги на сервере с поддержкой облегченного протокола доступа к сетевому каталогу LDAP и H.350
Неограниченное количество доступа к Корпоративному каталогу (через TMS)
Локальный каталог на 200 номеров

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Общие размеры системы: 2800x4800x1670 мм
(длина x ширина x высота)
Общий вес системы: примерно 840 кг

**ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
(ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ)**
3,8 кВт, в т.ч. освещение
Система – 2,5 кВт
Освещение – 1,3 кВт

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА И УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ
Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)
Относительная влажность: от 10% до 90%


ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) при относительной влажности 10-90% (без образования конденсата)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
4x 30/16A, 100-120/200-240В, 60/50Гц

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Директива 73/23/ЕЕС (Директива по приборам низкого напряжения)
- Стандарт EN 60950
Директива 89/336/ЕЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
- Стандарт EN 55022, Класс А
- Стандарт EN 55024
- Стандарт EN 61000-3-2/-3-3
Одобрено в соответствии с UL 60950 и CAN/CSA C22.2 №60950
Соответствует требованиям Федеральной комиссии по связи США для оборудования класса В (FCC15В)

*SXGA – первое издание; UXGA – через будущие обновления программного обеспечения
**в версии 1 поддерживается только один интерфейс LAN/Ethernet
Все технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, система может различаться в деталях.
Все рисунки в данных материалах несут чисто иллюстративный характер, реальная продукция может иметь несколько иной вид. TANDBERG и Expressway™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками TANDBERG в США и других странах.
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СРЕДНЕМУ ВРЕМЕНИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
Расчетная надежность выражается через показатель среднего времени безотказной работы для электронных деталей во включенном состоянии:
Время включенного питания > 69 000 часов
Эксплуатационный срок службы > 6 лет
Сертификат ISO 9001 выдается по требованию

КОРПОРАТИВНАЯ СЕТЬ LAN/WAN



TANDBERG Telepresence T3

ШТАБ-КВАРТИРА TANDBERG
Улица Филип Педерсенз 20 / Philip Pedersens vei 20
1366 Лисакер, Норвегия / 1366 Lysaker, Norway
Телефон: +47 67 125 125
Факс: +47 67 125 234
Видео: +47 67 126 126
E-mail: tandberg@tandberg.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО TANDBERG РОССИЯ,
СТРАНЫ СНГ И ПРИБАЛТИКИ
Москва, Россия
125047, ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1
Тел.: +7 495 937 98 00
Факс: +7 495 937 98 00
E-mail: russia@tandberg.com
www.tandbergussia.ru

Прибалтика
Тел.: +371 2 921 80 02
baltics@tandberg.com

Украина
Тел.: +38 091 304 53 53
ukraine@tandberg.com

Казахстан
Тел.: +7 701 789 30 04
kazakhstan@tandberg.com

Сентябрь 2008 г.